

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1 Identificador del producto**

Nombre comercial : Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

Código del producto : 38131-00, P3813107, P3813106, P3813102, P3813100, P3813101

Número de registro REACH : 01-2119485843-26-0005

Nombre de la sustancia : benzene, C14-30-alkyl derivatives

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Fluidos portadores de calor

Restricciones recomendadas : Ninguna conocida.
del uso

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : Eastman Chemical Company
200 South Wilcox Drive
37660-5147 Kingsport

Teléfono : +14232292000

Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las SDS : Visite nuestro website en www.EASTMAN.com (em-nmsds@eastman.com).

1.4 Teléfono de emergencia

+ 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas),, NCEC +44 (0)1235 239 670

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)**

Peligro de aspiración, Categoría 1 H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

EASTMAN

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Consejos de prudencia : **Intervención:**
P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.
P331 NO provocar el vómito.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

Nombre de la sustancia : benzene, C14-30-alkyl derivatives

Componentes

Nombre químico	No. CAS No. CE	Concentración (%) w/w)	Factor-M, SCL, ATE
benceno, mono-C10-13- alquil derivados, residuos de destilación	84961-70-6 284-660-7	>= 90 - <= 100	

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDS ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

Eastman está comprometida con la seguridad, la salud de nuestros empleados y clientes, así como el medioambiente de las comunidades en las que operamos. Como parte de este compromiso, las hojas de datos de seguridad (SDS) se preparan de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables a nivel nacional y local. Las redacciones de nuestros documentos reflejan estos requisitos, que incluyen, entre otros, los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado (SGA). Estas redacciones generalmente utilizan intervalos de valores en lugar de valores analíticos específicos. Si necesita una redacción que sea más específica, consulte el certificado de análisis, las especificaciones de venta, o comuníquese con su representante de atención al cliente.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

- | | |
|----------------------------------|--|
| Si es inhalado | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Si la respiración es difícil, darle oxígeno.
Consultar un médico si los síntomas aparecen. |
| En caso de contacto con la piel | : Eliminar lavando con jabón y mucha agua.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. |
| En caso de contacto con los ojos | : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos.
Consultar un médico si los síntomas aparecen. |
| Por ingestión | : Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
NO provocar el vómito.
Enjuagarse la boca.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. |

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- | | |
|----------|--|
| Síntomas | : Peligro de aspiración
Provoca una leve irritación cutánea.
El producto fundido puede causar quemaduras serias. |
|----------|--|

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- | | |
|-------------|---|
| Tratamiento | : EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.
NO provocar el vómito.
Tratar sintomáticamente. |
|-------------|---|

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDS ES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
2.2	13.02.2024	150000110854	08.12.2022
			Fecha de la primera expedición:
			18.03.2019

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios**5.1 Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados : Spray de agua
Dióxido de carbono (CO₂)
Producto químico en polvo
Espuma

Medios de extinción no apropiados : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustión peligrosos : Productos de descomposición peligrosos debidos a una combustión incompleta
Óxidos de carbono

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Utilice un aparato respiratorio autónomo de presión positiva aprobado además del equipo de lucha contra incendios estándar.

Otros datos : Utilice un aerosol de agua para enfriar completamente los contenedores cerrados.
No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Precauciones personales : Ventilar la zona.
Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
El material puede producir condiciones resbaladizas.
Equipo protector personal apropiado del desgaste.
Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Recoja los derrames inmediatamente y elimine los residuos de manera segura.
Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Contenga el derramamiento, empápelo con material absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de diatomáceas, vermiculita) y transféralo a un contenedor para su disposición

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
2.2	13.02.2024	150000110854	08.12.2022
			Fecha de la primera expedición:
			18.03.2019

según las regulaciones locales/nacionales (véase la sección 13).

6.4 Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual, ver sección 8.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : No respirar vapores o niebla de pulverización. Manejar el producto solamente en sistema cerrado o instalar la ventilación extractora adecuada en la maquinaria. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. Manténgase lejos de llamas y de chispas. Equipo protector personal apropiado del desgaste. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Drene o elimine la sustancia del equipo antes de la interrupción o del mantenimiento. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Consérvese en lugar fresco y lejos de agentes oxidantes.

7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : www.therminol.com/products/

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

Nombre de la sustancia	Uso final	Vía de exposición	Efectos potenciales sobre la salud	Valor
benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación	Trabajadores	Cutáneo	A largo plazo - efectos sistémicos	4,3 mg/kg pc/día
	Trabajadores	Inhalación	A largo plazo - efectos sistémicos	3,2 mg/m3
	General de Población	Oral	A largo plazo - efectos sistémicos	0,23 mg/kg pc/día

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

EASTMAN

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión 2.2 Fecha de revisión: 13.02.2024 Número SDS: 150000110854 Fecha de la última expedición: 08.12.2022
Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

	General de Población	Cutáneo	A largo plazo - efectos sistémicos	2,2 mg/kg pc/día
	General de Población	Inhalación	A largo plazo - efectos sistémicos	1,6 mg/m3

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

Nombre de la sustancia	Compartimiento Ambiental	Valor
benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación	Agua dulce	0,00075 mg/l
	Agua de mar	0,000075 mg/l
	Aqua intermitentes	0,001 mg/l
	Sedimento de agua dulce	1,65 mg/kg de peso seco (p.s.)
	Sedimento marino	0,165 mg/kg de peso seco (p.s.)
	Suelo	0,329 mg/kg de peso seco (p.s.)
	Planta de tratamiento de aguas residuales	2 mg/l

8.2 Controles de la exposición

Medidas de ingeniería

Se recomienda cambiar diez veces por hora el volumen de aire del lugar de trabajo. Adapte la ventilación a las condiciones de uso. Si recintos aplicables, del uso, ventilación de extractor local, u otros controles de la ingeniería para mantener niveles aerotransportados debajo de límites recomendados de la exposición. Si los límites de la exposición no se han establecido, mantenga los niveles aerotransportados a un nivel aceptable.

Protección personal

Protección de los ojos/ la cara : Use gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras).

Protección de las manos

Observaciones : Úsense guantes adecuados. Cuando se manipula materiales calientes, utilizar guantes resistentes al calor.

Protección de la piel y del cuerpo : Úsense indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria : Use un respirador con filtro de partículas que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica que es necesario. La selección, el uso y el mantenimiento de respiradores deben ser conformes a los requisitos normativos que puedan ser aplicables. Si los dispositivos de control no mantienen las concentraciones en aire por debajo de los niveles de exposición recomendados (donde aplicable) o dentro de límites aceptables (en países en los que no se han establecido límites máximos de exposición), deberá utilizarse un respirador aprobado.

Medidas de protección : Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Estado físico	:	claro
Color	:	amarillo
Olor	:	característico
Umbral olfativo	:	no determinado
Temperature de escurrimiento	:	-45 °C
Punto /intervalo de ebullición	:	351 °C
Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior	:	no determinado
Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior	:	no determinado
Punto de inflamación	:	> 170 °C Método: (Sistema de) copa abierta Cleveland
	:	> 160 °C Método: (Sistema de) Copa Cerrada tipo Pensky-Martens
Temperatura de auto-inflamación	:	> 330 °C Método: ASTM E659
Temperatura de descomposición	:	no determinado
pH	:	no determinado
Viscosidad	:	
Viscosidad, dinámica	:	no determinado
Viscosidad, cinemática	:	19 mm ² /s (40 °C)
	:	3,52 mm ² /s (100 °C)
Solubilidad(es)	:	
Solubilidad en agua	:	0,0001 g/l despreciable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

EASTMAN

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : Pow: 3.900.000 - 790.000.000
log Pow: 6,6 - 9,9

Presión de vapor : < 0,05 hPa (20 °C)
< 0,05 hPa (50 °C)

Densidad relativa : 0,8626 - 0,8970

Densidad relativa del vapor :
no determinado

9.2 Otros datos

Explosivos : Sin datos disponibles

Propiedades comburentes : Sin datos disponibles

Tasa de evaporación : no determinado

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No previsible en condiciones normales.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Ninguna conocida.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Calentando al aire.
Manténgase lejos de llamas y de chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Agentes oxidantes fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Desprende humo y vapores acres cuando se calienta hasta la descomposición.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda

No está clasificado en base a la información disponible.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

EASTMAN

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

Producto:

Toxicidad oral aguda : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad cutánea aguda : Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD
Valoración: No clasificado

Toxicidad cutánea aguda : DL50 cutánea (Rata, machos y hembras): > 3.600 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD
Valoración: No clasificado
Observaciones: (dosis más alta estudiada)

Corrosión o irritación cutáneas

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

Componentes:

benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:

Especies : Conejo
Tiempo de exposición : 4 h
Método : Directrices de ensayo 404 del OECD
Resultado : Ligera irritación de la piel

Lesiones o irritación ocular graves

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

Componentes:

benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:

Especies : Conejo
Valoración : No clasificado
Método : Irritación/corrosión ocular aguda
Resultado : ligera irritación

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

Sensibilización respiratoria o cutánea**Sensibilización cutánea**

No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilización respiratoria

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

Componentes:**benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:**

Tipo de Prueba	:	Sensibilización De la Piel
Especies	:	Conejillo de indias
Valoración	:	No clasificado
Método	:	OECD 406: Sensibilización conejillo de indias
Resultado	:	No sensibilizador

Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Genotoxicidad in vitro : Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:**benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:**

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: Ensayo con salmonella typhimurium (prueba de Ames) Activación metabólica: +/- activación Método: Bacterial Reverse Mutation Assay Resultado: negativo
		Tipo de Prueba: Mutagenicidad - mamíferos Activación metabólica: +/- activación Método: In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test Resultado: negativo
		Tipo de Prueba: Mutagenicidad - mamíferos Activación metabólica: +/- activación Método: Prueba de mutaciones genéticas en células de mamíferos in vitro Resultado: negativo

Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Observaciones : Esta información no está disponible.

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

Toxicidad para la reproducción

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Efectos en la fertilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

Componentes:**benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:**

Vía de exposición	: Inhalación
Valoración	: No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

Componentes:**benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:**

Vía de exposición	: Oral
Valoración	: No clasificado

Toxicidad por dosis repetidas**Componentes:****benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:**

Especies	: Rata, machos y hembras
NOAEL	: 500 mg/l
Vía de aplicación	: por cebadura
Método	: Prueba OCDE N° 422: Estudio de toxicidad por dosis repetidas combinado con la prueba de detección de toxicidad para la reproducción / el desarrollo

Especies	: Rata, machos y hembras
	: 45 mg/l
Vía de aplicación	: en piensos
Tiempo de exposición	: 90 days
Método	: Directrices de ensayo 408 del OECD

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDS ES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

Toxicidad por aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Componentes:**benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:**

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

11.2 Información relativa a otros peligros**Propiedades de alteración endocrina****Producto:**

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Experiencia con exposición de seres humanos**Producto:**

Inhalación : Observaciones: Ninguna conocida.

Contacto con la piel : Observaciones: Provoca una leve irritación cutánea.

Contacto con los ojos : Observaciones: Ninguna conocida.

Ingestión : Observaciones: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Otros datos**Producto:**

Observaciones : Ninguna conocida.

SECCIÓN 12. Información ecológica**12.1 Toxicidad****Componentes:****benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:**

Toxicidad para los peces : CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: EL50 fracción disuelta en agua [Water Accommodated Fraction (W.A.F.)]
Observaciones: (concentración nominal)

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

NOEC: (Danio rerio (pez zebra)): > 10 µg/l
Tiempo de exposición: 14 d
Observaciones: (concentración saturada; solubilidad limitada)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 0,1 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Inmovilización
Observaciones: (concentración saturada; solubilidad limitada)

NOEC: : > 0,1 mg/l

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 : > 2,08 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Inhibición del crecimiento
Observaciones: (límite de solubilidad en agua dulce)

NOEC : > 2,08 mg/l

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : CE50: 0,012 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

NOEC: 0,0075 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:**benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:**

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 28 %
Tiempo de exposición: 28 d

12.3 Potencial de bioacumulación

Componentes:**benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:**

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (FBC): 3,12

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 6,6

12.4 Movilidad en el suelo

Componentes:**benceno, mono-C10-13-alquil derivados, residuos de destilación:**

Distribución entre compartimentos medioambientales : log Koc: 6,3 - 8,4

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
2.2	13.02.2024	150000110854	08.12.2022
			Fecha de la primera expedición:
			18.03.2019

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**Producto:**

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Propiedades de alteración endocrina**Producto:**

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Producto : Eliminar, observando las normas locales en vigor.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**14.1 Número ONU o número ID**

ADR	: No está clasificado como producto peligroso.
RID	: No está clasificado como producto peligroso.
IMDG	: No está clasificado como producto peligroso.
IATA	: No está clasificado como producto peligroso.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR	: No está clasificado como producto peligroso.
RID	: No está clasificado como producto peligroso.
IMDG	: No está clasificado como producto peligroso.
IATA	: No está clasificado como producto peligroso.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR	: No está clasificado como producto peligroso.
RID	: No está clasificado como producto peligroso.
IMDG	: No está clasificado como producto peligroso.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

EASTMAN

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
2.2	13.02.2024	150000110854	08.12.2022
			Fecha de la primera expedición:
			18.03.2019

IATA : No está clasificado como producto peligroso.

14.4 Grupo de embalaje

ADR : No está clasificado como producto peligroso.

RID : No está clasificado como producto peligroso.

IMDG : No está clasificado como producto peligroso.

IATA (Carga) : No está clasificado como producto peligroso.

IATA (Pasajero) : No está clasificado como producto peligroso.

14.5 Peligros para el medio ambiente

No está clasificado como producto peligroso.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : No aplicable

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono : No aplicable

Reglamento (CE) Nº 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes : No aplicable

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. : No aplicable

Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

DSL : En o de conformidad con el inventario

AICS : En o de conformidad con el inventario

ENCS : En o de conformidad con el inventario

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

ISHL	:	En o de conformidad con el inventario
KECI	:	En o de conformidad con el inventario
PICCS	:	En o de conformidad con el inventario
IECSC	:	En o de conformidad con el inventario
TCSI	:	En o de conformidad con el inventario
TSCA	:	En o de conformidad con el inventario

15.2 Evaluación de la seguridad química

Se ha realizado una Valoración de la Seguridad Química para esta sustancia.

SECCIÓN 16. Otra información**Texto completo de otras abreviaturas**

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de produc-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

EASTMAN

Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 08.12.2022
2.2	13.02.2024	150000110854	Fecha de la primera expedición: 18.03.2019

tos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

ES / ES

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



Therminol® 54 Heat Transfer Fluid

PRD / SDSSES / ES / 0001

Versión
2.2

Fecha de revisión:
13.02.2024

Número SDS:
150000110854

Fecha de la última expedición: 08.12.2022
Fecha de la primera expedición:
18.03.2019

Anexo: Escenarios de exposición

Índice de Contenidos

Número	Título
--------	--------